

# 2016 OUTLANDER™ MAX XT™

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée tri-mode (DPS™ triple mode)
- Treuil WARN® de 1 361 kg avec guide-câble à rouleaux
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Pneus radiaux Carlisle® ACT de 66 cm (26 po)
- Guidon déflecteur d'air
- Système de porte-bagages convertible en siège passager (CRS) avec système de fixation rapide LinQ™
- Caractéristiques axées sur le confort du passager
- Poignées pour passer à positions multiples
- Repose-pieds surélevés
- Compartiment de rangement arrière étanche de 21,4 L
- Magnéto de 625 W

Non homologué CE



Camouflage Mossy Oak® Break-Up Country® / 650

## MOTORISATIONS

650

Type	Bicylindre en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission automatique à variateur (CVT). Vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort. Frein moteur standard
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok® QE
Direction assistée	Tri-mode (DPS triple mode)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double, débattement de 22,9 cm
Amortisseurs avant	A huile
Suspension arrière	Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI), débattement de 23,6 cm
Amortisseurs arrière	A huile

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

## EQUIPEMENTS

Tableau de bord	Numérique multifonction : Compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier, centre de diagnostic, position du levier de vitesse, compteur horaire, témoin 4 x 4, indicateurs de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge
Treuil	WARN de 1 361 kg avec guide-câble à rouleaux
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, guidon déflecteur d'air

Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Eclairage	230 W fournis par deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière/feu d'arrêt
Siège	Système de porte-bagages convertible en siège passager (CRS)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Radiaux Carlisle ACT de 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Radiaux Carlisle ACT de 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium 30,5 cm (12 po)

## DIMENSIONS / CAPACITES

L x l x H	238,8 x 116,8 x 135 cm
Empattement	149,9 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Motorisation / Poids à sec*	650 / 361 kg
Capacité des supports	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	590 kg
Réservoir de carburant	20,5 L

## GARANTIE

Modèles homologués CE : Garantie de 2 ans.

Tous les modèles homologués CE sont limités à 15 kW/20 ch et équipés des équipements requis conformément à l'homologation CE, y compris, sans s'y limiter, l'avertisseur sonore, les rétroviseurs et les clignotants. Les moteurs des modèles homologués CE sont conformes aux normes CE en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles homologués CE sont conformes aux exigences de l'homologation CE applicable.

© 2015 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou des ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. \*Poids à sec d'un modèle de base indiqué. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement pour la qualité et l'innovation, BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier à tout moment les spécifications, prix, designs, caractéristiques, modèles ou équipements de ses produits sans obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cc est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

**can-am**



Can-AmOffroad.com