

2016 OUTLANDER™ XT™

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Choix de moteur Rotax® bicylindre en V
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée tri-mode (DPS™ triple mode)
- Treuil WARN† de 1 361 kg avec guide-câble à rouleaux
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Guidon déflecteur d'air
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Pneus radiaux Carlisle† ACT de 66 cm (26 po)
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension avant à bras triangulaire double avec géométrie antiplongée
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
- Magnéto de 625 W
- Supports multifonctionnels robustes avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™
- Compartiment de rangement arrière étanche de 21,4 L



Jaune / 650

MOTORISATIONS

650

Type	Bicylindre en V Rotax de 649,6 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission automatique à variateur (CVT). Vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort. Frein moteur standard
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok® QE
Direction assistée	Tri-mode (DPS triple mode)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double, débattement de 22,9 cm
Amortisseurs avant	A huile
Suspension arrière	Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI), débattement de 23,6 cm
Amortisseurs arrière	A huile

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

EQUIPEMENTS

Tableau de bord	Numérique multifonction : Compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier, centre de diagnostic, position du levier de vitesse, compteur horaire, témoin 4 x 4, indicateurs de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	WARN de 1 361 kg avec guide-câble à rouleaux	Eclairage	230 W fournis par deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière/feu d'arrêt
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, guidon déflecteur d'air	Siège	N/D
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

GARANTIE

Modèles homologués CE : Garantie de 2 ans.

Tous les modèles homologués CE sont limités à 15 kW/20 ch et équipés des équipements requis conformément à l'homologation CE, y compris, sans s'y limiter, l'avertisseur sonore, les rétroviseurs et les clignotants. Les moteurs des modèles homologués CE sont conformes aux normes CE en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles homologués CE sont conformes aux exigences de l'homologation CE applicable.

© 2015 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. Les quads dont la cylindrée est supérieure à 90 cc doivent seulement être utilisés par les personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am



Can-AmOffroad.com