

2016 MAVERICK™ X[®] mr

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® 1000R bicylindre en V intégrant le concept de dynamique des débits élevés
- Direction assistée trip-mode (DPS™ triple mode)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[®] QE
- Accélérateur intelligent (iTC™)
- Transmission à variation continue (CVT) avec courroie renforcée au Zylon¹
- Vitesse lente « L »
- Moteur en position centrale pour une centralisation de la masse
- Suspension avant à bras triangulaire double, débattement de 30,5 cm
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTA), débattement de 30,5 cm
- Amortisseurs avant et arrière FOX[®] 2.5 PODIUM[®] RC2 de type Piggyback
- Jantes en aluminium ITP[®] SS312 de 35,6 cm (14 po) et pneus Gorilla Axle Silverback[®] de 76,2 cm (30 po)
- Repositionnement stratégique de la prise d'air du moteur et des entrées / sorties d'air de la transmission CVT
- Treuil WARN[®]
- Tableau de bord analogique / numérique
- Siège conducteur réglable et volant inclinable
- Poignée et barre de retenue pour le passager
- Garnitures de siège, motifs graphiques et décalques commanditaire de l'ensemble X



■ Argent Hyper, Noir et Bleu Octane / 1000R

Non homologué CE

MOTORISATION

1000R

Type	Bicylindre en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide avec repositionnement stratégique de la prise d'air du moteur
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission automatique à variateur (CVT) avec courroie renforcée au Zylon. Vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort. Frein moteur standard
Groupe d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Direction assistée	Tri-mode (DPS triple mode)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double, débattement de 30,5 cm
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM RC2 de type Piggyback avec réglage de la compression à deux vitesses, de la détente et de la précharge
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaire d'articulation à torsion (TTA) avec barre stabilisatrice, débattement de 30,5 cm
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM RC2 de type Piggyback avec réglage de la compression à deux vitesses, de la détente et de la précharge

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à un piston

EQUIPEMENTS

Tableau de bord	Analogique et numérique multifonction : Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, mode sport, mode ECO™, ceinture de sécurité et indicateur 4 x 4, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Protection	N/D
Treuil	WARN de 2 041 kg avec guide-câble à rouleaux	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
		Eclairage	240 W fournis par quatre projecteurs (60 W) avec feu arrière/feu d'arrêt
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)

GARANTIE

Modèles homologués CE : Garantie de 2 ans.

Tous les modèles homologués CE sont limités à 15 kW/20 ch et équipés des équipements requis conformément à l'homologation CE, y compris, sans s'y limiter, l'avertisseur sonore, les rétroviseurs et les clignotants. Les moteurs des modèles homologués CE sont conformes aux normes CE en vigueur. Les capacités de remorquage des modèles homologués CE sont conformes aux exigences de l'homologation CE applicable.

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Gorilla Axle Silverback de 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Gorilla Axle Silverback de 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 po)
Jantes	Aluminium ITP SS312 35,6 cm (14 po)

DIMENSIONS / CAPACITES

L x l x H	302 x 172 x 194 cm
Empattement	214,1 cm
Garde au sol	38 cm
Poids à sec*	588 kg
Capacité des supports	91 kg avec système de fixation rapide LinQ™
Capacité de rangement	Boîte à gants : 17,2 L Sous le siège conducteur : 13,1 L Console centrale : 1,3 L
Capacité de remorquage	N/D
Réservoir de carburant	37,8 L

© 2015 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. †Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cc est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am



Can-AmOffroad.com