

200 H.O.

HAUTE PUISSANCE (H.O.)

| | |
|--|--|
| Modèles | E200LH E200LHO E200XH E200XHC |
| Type de moteur | V6 74° E-TEC D.I. |
| Alésage x course mm (po) | 3.854 x 3.000 (98 x 76) |
| Cylindrée cm ³ (po ³) L | 3.441 (210) 3,4 L |
| Rapport de démultiplication ¹ | 1.85:1 |
| Plage de régime à pleins gaz | 5.400-6.000 tr/min |
| Poids en kg (lb) ² | 244 (537) |
| Démarrage | Électrique |
| Admission du carburant | Injection directe E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime |
| Puissance de l'alternateur ³ | 33 A au total 50 nets réservés 14 A au ralenti |
| Direction | À distance |
| Mode d'assiette | Assiette et relevage |
| Plage d'assiette | -6 à 15 |
| Plage d'inclinaison | 81 deg |
| Longueur de l'arbre mm (po) | 508 (20) 635 (25) |
| Lubrification | Lubrification multipoint |
| Capacité du réservoir d'huile L | Intégré 7,6 L - En option 37,9, 11,4, 6,8 L |
| Huile recommandée | Evinrude Johnson XD-100 Oil |
| Carburant recommandé | Octane 87 |
| Garantie limitée | Garantie limitée étendue à 5 ans ⁵ |
| Conformité aux normes antipollution | EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016 |
| Centres de montage cm (po) | Minimum 66 (26) |
| Angle de direction | 32 deg. du centre, dans les deux directions |
| Fonctions intégrées L | Direction assistée dynamique ⁴ , Direction hydraulique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim |



1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. Garantie: PROGRAMME D'EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2): (proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l'Union Européenne). Ce programme d'extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois (ou 750 heures d'utilisation, en fonction du premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE®
E-TEC®



225 HP

V6

| | |
|--|--|
| Modèles | E225X E225XC |
| Type de moteur | V6 74° E-TEC D.I. |
| Alésage x course mm (po) | 3.854 x 3.000 (98 x 76) |
| Cylindrée cm ³ (po ³) L | 3441 (210) 3,4 L |
| Rapport de démultiplication ¹ | 1.85:1 |
| Plage de régime à pleins gaz | 5 400-6 000 tr/min |
| Poids en kg (lb) ² | 253 (558) |
| Démarrage | Électrique |
| Admission du carburant | Injection directe E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime |
| Puissance de l'alternateur ³ | 133 au total 50 nets réservés 14 A au ralenti |
| Direction | À distance |
| Mode d'assiette | Assiette et relevage |
| Plage d'assiette | -6 à 15 |
| Plage d'inclinaison | 81 deg. |
| Longueur de l'arbre mm (po) | 508 (20) 635 (25) 762 (30) |
| Lubrification | Lubrification multipoint |
| Capacité du réservoir d'huile L | Intégré 7,6 L - En option 37,9, 11,4, 6,8 L |
| Huile recommandée | Evinrude Johnson XD-100 Oil |
| Carburant recommandé | Octane 87 |
| Garantie limitée | Garantie limitée étendue à 5 ans ⁵ |
| Conformité aux normes antipollution | EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016 |
| Centres de montage cm (po) | Minimum 66 (26) |
| Angle de direction | 32 deg. du centre, dans les deux directions |
| Fonctions intégrées L | Direction assistée dynamique ⁴ , Direction hydraulique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim |



1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. Garantie: PROGRAMME D'EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2): (proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l'Union Européenne). Ce programme d'extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois (ou 750 heures d'utilisation, en fonction du premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE®
E-TEC®



225 H.O.

HAUTE PUISSANCE (H.O.)

| | |
|--|--|
| Modèles | E225LH E225XH E225LHO |
| Type de moteur | V6 74° E-TEC D.I. |
| Alésage x course mm (po) | 3.854 x 3.000 (98 x 76) |
| Cylindrée cm ³ (po ³) L | 3.441 (210) 3,4 L |
| Rapport de démultiplication ¹ | 1.85:1 |
| Plage de régime à pleins gaz | 5.400-6.000 tr/min |
| Poids en kg (lb) ² | 244 (537) |
| Démarrage | Électrique |
| Admission du carburant | Injection directe E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime |
| Puissance de l'alternateur ³ | 33 A au total 50 nets réservés 14 A au ralenti |
| Direction | À distance |
| Mode d'assiette | Assiette et relevage |
| Plage d'assiette | -6 à 15 |
| Plage d'inclinaison | 81 deg |
| Longueur de l'arbre mm (po) | 508 (20) 635 (25) |
| Lubrification | Lubrification multipoint |
| Capacité du réservoir d'huile L | Intégré 7,6 L - En option 37,9, 11,4, 6,8 L |
| Huile recommandée | Evinrude Johnson XD-100 Oil |
| Carburant recommandé | Octane 87 |
| Garantie limitée | Garantie limitée étendue à 5 ans ⁵ |
| Conformité aux normes antipollution | EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016 |
| Centres de montage cm (po) | Minimum 66 (26) |
| Angle de direction | 32 deg. du centre, dans les deux directions |
| Fonctions intégrées L | Direction assistée dynamique ⁴ , Direction hydraulique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim |



1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. Garantie: PROGRAMME D'EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2): (proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l'Union Européenne). Ce programme d'extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois (ou 750 heures d'utilisation, en fonction du premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE®
E-TEC®



250 HP

V6

| | |
|--|--|
| Modèles | 250X E250Z E250XC E250ZC |
| Type de moteur | V6 74° E-TEC D.I. |
| Alésage x course mm (po) | 3.854 x 3.000 (98 x 76) |
| Cylindrée cm ³ (po ³) L | 3441 (210) 3,4 L |
| Rapport de démultiplication ¹ | 1.85:1 |
| Plage de régime à pleins gaz | 5 400-6 000 tr/min |
| Poids en kg (lb) ² | 253 (558) |
| Démarrage | Électrique |
| Admission du carburant | Injection directe E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime |
| Puissance de l'alternateur ³ | 133 au total 50 nets réservés 14 A au ralenti |
| Direction | À distance |
| Mode d'assiette | Assiette et relevage |
| Plage d'assiette | -6 à 15 |
| Plage d'inclinaison | 81 deg. |
| Longueur de l'arbre mm (po) | 508 (20) 635 (25) 762 (30) |
| Lubrification | Lubrification multipoint |
| Capacité du réservoir d'huile L | Intégré 7,6 L - En option 37,9, 11,4, 6,8 L |
| Huile recommandée | Evinrude Johnson XD-100 Oil |
| Carburant recommandé | Octane 87 |
| Garantie limitée | Garantie limitée étendue à 5 ans ⁵ |
| Conformité aux normes antipollution | EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016 |
| Centres de montage cm (po) | Minimum 66 (26) |
| Angle de direction | 32 deg. du centre, dans les deux directions |
| Fonctions intégrées L | Direction assistée dynamique ⁴ , Direction hydraulique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim |



1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.

2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.

3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 50 A.

4. Sur modèles équipés

5. Garantie: PROGRAMME D'EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2): (proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l'Union Européenne). Ce programme d'extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois (ou 750 heures d'utilisation, en fonction du premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE®
E-TEC®



250 H.O.

HAUTE PUISSANCE (H.O.)

| | |
|--|--|
| Modèles | E250LH E250XH E250LHO |
| Type de moteur | V6 74° E-TEC D.I. |
| Alésage x course mm (po) | 3.854 x 3.000 (98 x 76) |
| Cylindrée cm ³ (po ³) L | 3.441 (210) 3,4 L |
| Rapport de démultiplication ¹ | 1.85:1 |
| Plage de régime à pleins gaz | 5.400-6.000 tr/min |
| Poids en kg (lb) ² | 244 (537) |
| Démarrage | Électrique |
| Admission du carburant | Injection directe E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime |
| Puissance de l'alternateur ³ | 33 A au total 50 nets réservés 14 A au ralenti |
| Direction | À distance |
| Mode d'assiette | Assiette et relevage |
| Plage d'assiette | -6 à 15 |
| Plage d'inclinaison | 81 deg |
| Longueur de l'arbre mm (po) | 508 (20) 635 (25) |
| Lubrification | Lubrification multipoint |
| Capacité du réservoir d'huile L | Intégré 7,6 L - En option 37,9, 11,4, 6,8 L |
| Huile recommandée | Evinrude Johnson XD-100 Oil |
| Carburant recommandé | Octane 87 |
| Garantie limitée | Garantie limitée étendue à 5 ans ⁵ |
| Conformité aux normes antipollution | EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016 |
| Centres de montage cm (po) | Minimum 66 (26) |
| Angle de direction | 32 deg. du centre, dans les deux directions |
| Fonctions intégrées L | Direction assistée dynamique ⁴ , Direction hydraulique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim |



1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. Garantie: PROGRAMME D'EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2): (proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l'Union Européenne). Ce programme d'extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois (ou 750 heures d'utilisation, en fonction du premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE®
E-TEC®



300 HP

V6

| | |
|--|--|
| Modèles | E300L E300X E300XC E300Z E300ZC E300LU E300XU E300XCU E300ZU E300ZCU |
| Type de moteur | V6 74° E-TEC D.I. |
| Alésage x course mm (po) | 3.854 x 3.000 (98 x 76) |
| Cylindrée cm ³ (po ³) L | 3441 (210) 3,4 L |
| Rapport de démultiplication ¹ | 1.85:1 |
| Plage de régime à pleins gaz | 5 400-6 000 tr/min |
| Poids en kg (lb) ² | 253 (558) |
| Démarrage | Électrique |
| Admission du carburant | Injection directe E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime |
| Puissance de l'alternateur ³ | 133 au total 50 nets réservés 14 A au ralenti |
| Direction | À distance |
| Mode d'assiette | Assiette et relevage |
| Plage d'assiette | -6 à 15 |
| Plage d'inclinaison | 81 deg. |
| Longueur de l'arbre mm (po) | 508 (20) 635 (25) 762 (30) |
| Lubrification | Lubrification multipoint |
| Capacité du réservoir d'huile L | Intégré 7,6 L - En option 37,9, 11,4, 6,8 L |
| Huile recommandée | Evinrude Johnson XD-100 Oil |
| Carburant recommandé | Octane 87 |
| Garantie limitée | Garantie limitée étendue à 5 ans ⁵ |
| Conformité aux normes antipollution | EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016 |
| Centres de montage cm (po) | Minimum 66 (26) |
| Angle de direction | 32 deg. du centre, dans les deux directions |
| Fonctions intégrées L | Direction assistée dynamique ⁴ , Direction hydraulique, système de manoeuvre à double axe, I-Trim |



1. Peut varier selon le numéro de module du moteur.
2. Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides) de la version la plus légère de chaque puissance dans ce groupe.
3. Tension variable commandée par ordinateur : 133 A. Intensité calculée à 13,5 V. Puissance de charge nette réservée à la batterie: 50 A.
4. Sur modèles équipés
5. Garantie: PROGRAMME D'EXTENSION DE LA GARANTIE LIMITÉE BRP DE 5 ANS (STANDARD 3 + 2): (proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés, pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus pour un usage récréatif exclusivement, aux résidents de l'Union Européenne). Ce programme d'extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois (ou 750 heures d'utilisation, en fonction du premier délai atteint) applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières (voir le catalogue Evinrude 2015 pour plus de détails).

EVINRUDE®
E-TEC®

