

EVINRUDE®



3,5 CV/2,5 kW

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE / 4 TEMPS
ALÉSAGE X COURSE (mm)	55 X 36
CYLINDRÉE (cm ³)	86
RAPPORT D'EMBASE	2,15:1
PLAGE PLEIN RÉGIME	5.000-6.000 tr/min
POIDS (kg)*	18*
DÉMARRAGE	MANUEL
TYPE D'HUILE	HUILE 4 TEMPS FC-W® CERTIFIÉE NMMA SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE (ml)	300
RÉSERVOIR DE CARBURANT (l)	INTÉGRÉ 1l
PLAGE SÉLECTION DE L'HÉLICE (po)	4,5-7
ALTERNATEUR	NON DISPONIBLE
DIRECTION	BARRE FRANCHE
REGLAGE D'ASSIETTE	MANUEL
LONGUEUR ARBRE (po)	15
GARANTIE	3 ANS, NON DÉGRESSIVE
NORMES D'ÉMISSION	CARB 3 STAR

* Poids reposant sur le modèle le plus léger.

EVINRUDE®



4 CV/2,9 kW

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE/4 TEMPS
ALÉSAGE X COURSE (mm)	59 X 45
CYLINDRÉE (cm ³)	123
RAPPORT D'EMBASE	2,15:1
PLAGE PLEIN RÉGIME	4.500-5.500 tr/min
POIDS (kg)*	26*
DÉMARRAGE	MANUEL
TYPE D'HUILE	HUILE 4 TEMPS FC-W® CERTIFIÉE NMMA SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE (ml)	450
RÉSERVOIR DE CARBURANT (l)	INTÉGRÉ 1,1l
PLAGE SÉLECTION DE L'HÉLICE (po)	6-9
ALTERNATEUR	ACCESSOIRE EN OPTION : 12V, 60W, 5A
DIRECTION	BARRE FRANCHE
REGLAGE D'ASSIETTE	MANUEL
LONGUEUR ARBRE (po)	15, 20
GARANTIE	3 ANS, NON DÉGRESSIVE
NORMES D'ÉMISSION	CARB 3 STAR

* Poids reposant sur le modèle le plus léger.

EVINRUDE®



6 CV/4,4 kW

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE / 4 TEMPS
ALÉSAGE X COURSE (mm)	59 X 45
CYLINDRÉE (cm ³)	123
RAPPORT D'EMBASE	2,15:1
PLAGE PLEIN RÉGIME	5.000-6.000 tr/min
POIDS (kg)*	25*
DÉMARRAGE	MANUEL
TYPE D'HUILE	HUILE 4 TEMPS FC-W® CERTIFIÉE NMMA SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE (ml)	450
RÉSERVOIR DE CARBURANT (l)	RÉSERVOIR INTÉGRÉ 1,1l ET OPTION RÉSERVOIR SÉPARÉ 12 L
PLAGE SÉLECTION DE L'HÉLICE (po)	6-9
ALTERNATEUR	ACCESSOIRE EN OPTION : 12V, 60W, 5A (STANDARD SUR LES MODÈLES À ARBRE 25 po)
DIRECTION	BARRE FRANCHE
REGLAGE D'ASSIETTE	MANUEL
LONGUEUR ARBRE (po)	15, 20, 25
GARANTIE	3 ANS, NON DÉGRESSIVE
NORMES D'ÉMISSION	CARB 3 STAR

* Poids reposant sur le modèle le plus léger.

EVINRUDE®



9,8 CV/7,2 kW

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MOTEUR	BICYLINDRE/4 TEMPS
ALÉSAGE X COURSE (mm)	55 X 44
CYLINDRÉE (cm ³)	209
RAPPORT D'EMBASE	2,08:1
PLAGE PLEIN RÉGIME	5.000-6.000 tr/min
POIDS (kg)*	37*
DÉMARRAGE	ÉLECTRIQUE OU MANUEL
TYPE D'HUILE	HUILE 4 TEMPS FC-W® CERTIFIÉE NMMA SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE (ml)	800
RÉSERVOIR DE CARBURANT (l)	RÉSERVOIR SÉPARÉ 12l
PLAGE SÉLECTION DE L'HÉLICE (po)	6,5-9,5
ALTERNATEUR	ACCESSOIRE EN OPTION : 12V, 80W, 6A (STANDARD SUR LES MODÈLES À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE)
DIRECTION	À DISTANCE OU BARRE FRANCHE
REGLAGE D'ASSIETTE	MANUEL OU ÉLECTRIQUE
LONGUEUR ARBRE (po)	15, 20
GARANTIE	3 ANS, NON DÉGRESSIVE
NORMES D'ÉMISSION	CARB 3 STAR

* Poids reposant sur le modèle le plus léger.

EVINRUDE®



15 CV/11 kW

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MOTEUR	BICYLINDRE/4 TEMPS
ALÉSAGE X COURSE (mm)	61 X 60
CYLINDRÉE (cm ³)	351
RAPPORT D'EMBASE	2,15:1
PLAGE PLEIN RÉGIME	5.000-6.000 tr/min
POIDS (kg)*	52*
DÉMARRAGE	ÉLECTRIQUE OU MANUEL
TYPE D'HUILE	HUILE 4 TEMPS FC-W® CERTIFIÉE NMMA SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE (ml)	1.000
RÉSERVOIR DE CARBURANT (l)	RÉSERVOIR SEPARÉ 12l
PLAGE SÉLECTION DE L'HÉLICE (po)	6-10
ALTERNATEUR	ACCESSOIRE EN OPTION : 12V, 145W, 12A (STANDARD SUR LES MODÈLES À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE)
DIRECTION	À DISTANCE OU BARRE FRANCHE
REGLAGE D'ASSIETTE	MANUEL OU ÉLECTRIQUE
LONGUEUR ARBRE (po)	15, 20
GARANTIE	3 ANS, NON DÉGRESSIVE
NORMES D'ÉMISSION	CARB 3 STAR

* Poids reposant sur le modèle le plus léger.